

SPECIFICHE TECNICHE TELECAMERE IP 5M AI DETERRENCE BULLET/DOME A OTTICA FISSA/MOTORIZZATA

Voci		Descrizione			
		Bullet IP Camera Ottica Fissa	Bullet IP Camera Auto Focus	Dome IP Camera Ottica Fissa	Dome IP camera Auto Focus
		1099/511	1099/512	1099/541	1099/542
Camera	Sensore Immagine	1/2.7" Progressive CMOS			
	Formato Video	P/N controllo adattativo			
	Minima Luminanza	Color 0.002lux @ F1.0(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON			
	Montaggio Lente/ Tipo Lente	Ottica Fissa 2.8mm	Motorizzata 2.8-12mm	Ottica Fissa 2.8mm	Motorizzata 2.8-12mm
	Angolo di vista	Orizzontale: 110° Verticale: 58° Diagonale: 132°	Orizz :35 ~113° Vertic: 20 ~ 59° Diag: 41 ~ 138°	Orizzontale:110° Verticale: 58° Diagonale: 132°	Orizz :35 ~113° Vertic: 20 ~ 59° Diag: 41 ~ 138°
	Velocità Shutter	1/5s ~ 1/20,000 s			
	Rallentamento Shutter	Supportato			
	Impostazione immagine	IR cut filter (Modo Full Color/Modo Day&Night /Modo Schedule)			
	Wide Dynamic Range	WDR			
	Riduzione rumore Digitale	3D DNR			
	Intervallo Illuminatore IR	1 pc (Array) / Circa 25m	4 pcs (Array) / Circa 30m	1 pc (Array) / Circa 25m	2 pcs (Array) / Circa 25m
	Luce bianca	2	4	2	2
	Luce di deterrenza (rosso/blu)	2	2	2	2
	Portata luce bianca	Circa 20m	Circa 25m	Circa 20m	Circa 20m
Compressione Standard	Compressione Video Standard	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264/ MJPG (solo SubStream)			
	Compressione Video Rate	256Kbps ~ 16Mbps			
Immagine	Max. Risoluzione	5MP (2880x1620)			
	Frame Rate	Mainstream (1-30fps) 5MP (2880x1620), 4MP (2592x1520), 3MP (2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720) Substream (1-30fps) 720P(1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) Mobile Stream (1-30fps) VGA (640x480), QVGA (320x240)			
	Impostazione Immagine	Modalità rotazione, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, parametri regolabili da Client Software o Web Browser			
Utenti	N°. Max. Stream/Accesso PC	Max 7 (admin+user)			

Voci		Descrizione			
		Bullet IP Camera Ottica Fissa	Bullet IP Camera Auto Focus	Dome IP Camera Ottica Fissa	Dome IP camera Auto Focus
		1099/511	1099/512	1099/541	1099/542
Funzionalità Software	Allarme Email	SI			
	FTP/Cloud	Caricamento immagini su Server FTP/ immagini su cloud Dropbox (su evento di allarme)			
	RTSP	SI			
	P2P	SI			
	NTP, DST, Sinc. con ora PC	SI			
	ROI	SI			
	Web/Client/ Mobile	Supporto Multi-Browser: IE 10,11, Edge V.79/superiore, Chrome 57/superiore, Firefox 52/superiore, Safari 12.1/superiore Urmet UVS Pro Client Support: Windows 7 O.S. o superiore / MAC O.S. 10.8.0 o superiore iUVS Pro Software Mobile Support: (iOS, Android)			
Funzionalità Smart	Analisi Intelligente	Rilevamento intrusione perimetro (PID), rilevamento attraversamento linea (LCD), oggetto rimosso / abbandonato (SOD), rilevamento pedone e veicolo (PD&VD), rilevamento volto (FD), conteggio attraversamento (CC), mappa di calore (HM), rilevamento folla (CD), rilevamento lunghezza coda (QD), rilevamento targhe (LPD), rilevamento suono anomalo (RSD)			
Rete	Protocolli	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP			
Interfaccia	Interfaccia di comunicazione	1 RJ45 10M / 100M Interfaccia Ethernet			
	Compatibilità sistema	ONVIF (Profile S/G/T)			
	Sicurezza	Funzione IP filtering; robustezza password; autenticazione username e password			
	Innesco Allarme	NO			
	Audio	Microfono e altoparlante incorporati			
	Uscita Video Analogica	NO			
	Grado di Protezione	IP67			
	Connettore di Protezione	Connettore Waterproof RJ45			
	Tasto Reset	SI			
	SD Card	SI, supporta fino ad un max. di 256 GB (non fornita in dotazione)			
	PoE	SI			
Specifiche Generali	Condizioni Operative	-35~+60°C/ meno del ≤ 95% RH			
	Alimentazione	12 Vcc ± 10%, PoE (802.3af)			
	Consumi di Potenza	2.2W(D) / 3W(N) / 7.4W (Max)	2.3W(D) / 7.8W(N) / 11.3W (Max)	2.4W(D) / 3.7W(N) / 6.4W (Max)	2.9W (D) / 5.4W (N) / 7.5W (Max)
	Dimensioni (LxHxP o ØxH in mm)	152x70x70	241x90x86	Ø100x90	Ø135x120

DS1099-193

Voci		Descrizione			
		Bullet IP Camera Ottica Fissa	Bullet IP Camera Auto Focus	Dome IP Camera Ottica Fissa	Dome IP camera Auto Focus
		1099/511	1099/512	1099/541	1099/542
	Peso(g)	282	693	219	824