

Centrale Evac compatta a 6 zone, linea 450



1043/456

Specifiche di prodotto:

- Alimentazione 230 Vca
- Numero di zone gestite 6
- Numero amplificatori di potenza integrati 6
- Conversione automatica ad amplificatore di riserva SI
- Classe amplificatore D+
- Sorgente audio Integrata
- Numero massimo di unit  collegabili 8 mediante scheda opzionale 1043/471
- Potenza in uscita 250 W
- Messaggi di emergenza preregistrati SI
- Numero max. di consolle 4
- Linee diffusori A/B SI
- SD card SI
- Ingresso chiavetta USN SI
- Materiale contenitore Metallo
- Grado di protezione IP30
- Peso 17 kg
- Dimensioni (L x H x P) 530 x 430 x 190
- Certificazione EN54 parte 4 e parte 16

6396,32 Euro (IVA esclusa)

Validit  listino dal 01/03/2024

Descrizione

Le centrali EVAC sono unit  compatte dedicate ad applicazioni di piccole e medie dimensioni dove   richiesto un sistema a norma EN54-16.

Tutte dotate di:

- un'unit  master basata su DSP che consente di ottimizzare l'equalizzazione di ambiente, massimizzando l'intelligibilit  della voce e la gradevolezza della musica di sottofondo,
- amplificatori di potenza in classe D+ in grado di erogare fino a 250 Watt totali,
- una sorgente audio integrata di messaggi preregistrati e di messaggi di emergenza su SD card monitorata e di alimentatore EN54-4. Su tutte le centrali   inoltre possibile configurare un amplificatore di riserva in sostituzione automatica di quello guasto.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156069316**
- Base: **440 mm**
- Altezza: **540 mm**
- Profondità: **200 mm**