

## Base microfonica di emergenza multizona per vigili del fuoco, linea 450

1043/464



### Specifiche di prodotto:

- Dimensioni (L x H x P): 360 x 360 x 129 mm
- Certificato EN54 parte 16

**1981,16 Euro (IVA esclusa)**

Validità listino dal 01/03/2024

## Descrizione

Microfono di emergenza da parete, dedicata ai vigili del fuoco, identica nel funzionamento alla base microfonica 1043/461: può essere direttamente collegata all'unità centrale 1043/35x tramite un cavo di tipo J ignifugo ad 8 conduttori (4 coppie).

È possibile collegare in cascata (nella stessa linea) fino a quattro basi microfoniche (interbloccate tra loro). In questo caso, la prima base microfonica della linea è alimentata direttamente dall'unità centrale 1043/45x, mentre la seconda, la terza e la quarta necessitano di alimentatori esterni 24 Vcc - 500 mA, ad esempio, l'alimentatore opzionale 1043/474.

La lunghezza complessiva (considerando la somma di tutti i cavi) non deve eccedere gli 800 m. Rispetto la base 1043/461, presenta le seguenti differenze: la base microfonica è protetta all'interno di una cassetta metallica (di colore rosso RAL 3000) con vetro ed installata a parete è presente un microfono dinamico palmare con tasto di attivazione (anziché una capsula microfonica su flessibile). Essendo la postazione dei vigili del fuoco, è quindi da adibire alla funzione d'emergenza e deve essere collegata come prima della linea, posta in un locale con accesso riservato al solo personale autorizzato.

## Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156069392**
- Base: **370 mm**
- Altezza: **370 mm**
- Profondità: **130 mm**