

NVR 16 CH, Building&Retail, 4K, H.265, 16 porte PoE

1098/326P



Specifiche di prodotto:

- H.265 H265+ H.264H264+
- Banda IN/OUT: 112/96Mbps
- E-SATA per backup e registrazione su HD esterno
- S.M.A.R.T. Hard disk
- 16 canali IP
- 16 porte PoE
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 1 Slot HDD con max. capacità di 10TB.
- Porta di rete : 10/100/1000 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA/1 uscita HDMI (fino a 4K)
- Analisi Video Intelligente: *Rilevamento Intrusione Perimetro (PID),*Rilevamento Attraversamento Linea (LCD),*Rilevamento Oggetto Stazionario (SOD),*Rilevamento Pedone (PD),*Rilevamento Volto (FD),*Conteggio Incrocio (CC),*Rilevazione suono,*Manomissione video,*Face recognition,*Human & Vehicle detection,*Rilevamento intrusioni perimetrali(PID avanzato),*Line crossing Detection (LCD avanzato),*Cross Counting,*Heat Map,*Rilevamento attributi,*Face attendance - (*algoritmi disponibili in base al modello di telecamera)
- HD 2TB incluso
- Dimensioni (L x H x P) 300 x 54 x 302 mm

753,98 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

L'NVR è completamente telegestibile sia da sistemi Windows che MAC, ed è compatibile con il software UVS, il browser, e con la nuova applicazione gratuita iUVS pro che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone (Android e iOS), iPad e tablet. L'NVR gestisce direttamente la funzione V-DETC e Face Recognition delle telecamere IP 4K Prime e 5MPro e offre compatibilità la gamma delle telecamere IP Fisheye (gestione dewarping solo attraverso pagina WEB, SW iUVS e App iUVSpro). Dispone di 16 porte POE per l'alimentazione diretta delle telecamere IP connesse.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156071432**
- Base: **0 mm**
- Altezza: **0 mm**
- Profondità: **0 mm**