Base IP-PABX iPerTAlk, 3 linee e 50 derivati, espandibile fino a 6 linee e 150 derivati

1375/12A

Specifiche di prodotto:

- Numero massimo linee: 6
- Numero massimo interni: 150
- Alimentazione: 230Vca
- Consumo max: 5W
- Installazione: appoggio parete
- Peso: 115 g
- Dimensioni senza espansioni (L x A x P): 426 x 367 x 87 mm

2554,85 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

iPerTalk è una sistema di comunicazione full-IP in grado di gestire le funzionalità telefoniche tipiche di un PABX integrandole con nuovi modi di comunicare (videochiamate, e-mail, sms, CTI, gestionali).
iPerTalk è una piattaforma software estremamente modulare, espandibile sia in termini di risorse che di funzionalità multimediali, permettendo la gestione di differenti strumenti operativi in un unico centro servizi.
iPerTalk è la soluzione ideale per chi desidera utilizzare diverse risorse di comunicazione, integrandole.
Il sistema cod. 1375/12A è la soluzione pensata per servizio Hotel e quelle situazioni in cui siano presenti molti interni e un ridotto numero di linee di ingresso, e la necessità di integrare il servizio di videocitofonia con quello telefonico. Sistema telefonico equipaggiato con 2 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 50 licenze per derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 6 linee e 150 derivati, mediante licenze aggiuntive. Il sistema è equipaggiato inoltre con le seguenti prestazioni: risponditore automatico evoluto personalizzabile, interfaccia web per utente Posto operatore, voicemail per ciascun utente (con accesso ai messaggi via mail, interfaccia web utente e derivato interno), interfaccia web per ciascun utente (per personalizzare il proprio derivato e accedere alle funzionalità aggiuntive), rubrica privata e condivisa, interfaccia di amministrazione.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156073146**
- Base: **260 mm**
- Altezza: **146 mm**
- Profondità: **48 mm**

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso. L’istallazione deve essere effettuata da personale qualificato e rispettando le regole relative all’installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti vengono installati.